Eksploatācijas īpašību deklarācija Nr. **186/CPR**

Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:	**ATLAS GEOFLEX**
Paredzētais pielietojums:	Cementa līmjava flīzēm ar uzlabotiem rādītājiem, pazeminātu nobīdi un pagarinātu atvērto laiku C2TE. Flīžu līme piemērota lietošanai ēku iekšdarbos un āra darbos, gan uz sienām, gan grīdām.
Ražotājs:	„ SIA „ATLAS" Św. Teresy iela 105, 91-222, Lodza, tālrunis: (42) 631 89 45 fakss: (42) 631 89 46 www.atlas.com.pl **būvizstrādājums ražots ražošanas uzņēmumos:** LP: ZP PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, 97-300, Pjotrkova Tribunalska Wronia iela 61/63, Polija LB: ZP BYDGOSZCZ, 85-758, Bidgošča, Przemysłowa iela 32, Polija ZP SUWAŁKI, 16-400, Suvalki, Dubowo II Nr. 33, Polija LD: ZP DĄBROWA GÓRNICZA, 41-306, Dombrova Gurņiča, Rożdzieńskiego iela 2, Polija Z: AS „Wytwórnia Klejów i Zapraw Budowlanych", 95-100, Zgeža, Szczawińska iela 52A, Polija
Būvizstrādājuma ekspluatācijas īpašību noturības novērtējums un pārbaudes sistēma:	Sistēma 3
Saskaņotais standarts:	PN-EN 12004+A1:2012 (EN 12004:2007+A1:2012) Flīžu līme – prasības, ekspluatācijas īpašību deklarācija, klasifikācija un nozīme. Notificēta pārbaudes institūcija **Nr. 0767 IWIPA Dreeden GmbH** Notificēta pārbaudes institūcija **Nr. 1614** Politechnika Łódzka

Deklarētās ekspluatācijas īpašības:

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības
Ugunsreakcijas klase	A1 $A1_{fl}$
Saķeres stiprība: • sākuma saķere	≥ 1,0 N/mm²
Noturība – saķere: • pēc iegremdēšanas ūdenī • pēc termiskās novecošanas • pēc sasaldēšanas un atkausēšanas cikliem	≥ 1,0 N/mm² ≥ 1,0 N/mm² ≥ 1,0 N/mm²
Bīstamo vielu izdalīšanās / saturs	SKATĪT Drošības datu lapu

Norādītās izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Izstrādājuma ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izsniegta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 305/2011 un uz augstāk minētā ražotāja atbildību.

Parakstīts ražotāja vārdā: Dariusz Stobierski, Lodz, 2016-06-16 (3 izd.)

.....