

Ekspluatācijas īpašību deklarācija Nr. **2222/CPR**

ATLAS

Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:	ATLAS PLUS 2X
Paredzētais pielietojums:	Cementa līme paaugstinātām prasībām ar pagarinātu saistīšanās laiku un samazinātu slīdi, deformējama C2 TE S1, piemērota lietošanai iekšdarbos un ār darbos gan uz sienām, gan grīdām.
Ražotājs:	ATLAS sp. z o.o. Św. Teresy iela 105, 91-222, Lodza tālrunis: (42) 631 89 45 fakss: (42) 631 89 46 www.atlas.com.pl
Būvizstrādājuma ekspluatācijas īpašību noturības novērtējums un pārbaudes sistēma vai sistēmas:	„3” sistēma
Saskaņotais standarts:	PN-EN 12004+A1:2012 (EN 12004:2007+A1:2012) Flīžu līme -- prasības, ekspluatācijas īpašību deklarācija, klasifikācija un nozīme. Notificēta pārbaudes institūcija Nr. 0767 MPA Dresden GmbH Notificēta pārbaudes institūcija Nr. 1614 Politechnika Lodzka

Deklarētās ekspluatācijas īpašības:

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības
Ugunsreakcijas klase	A1 A1 _n
Saķeres stiprība: • Sākuma saķere	≥ 1,0 N/mm ²
Noturība — saķere: • pēc iegremdēšanas ūdenī • pēc novecošanās karsējot • pēc sasaldēšanas — atkausēšanas cikliem	≥ 1,0 N/mm ² ≥ 1,0 N/mm ² ≥ 1,0 N/mm ²
Bīstamo vielu izdalīšanās / saturs	SKATĪT Materiāla DDL

Norādītās izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Izstrādājuma ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izsniegta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 305/2011 un uz augstāk minētā ražotāja atbildību.

Parakstīts ražotāja vārdā: Dariusz Stobierski, 01.03.2018, Lodzā, Polijā (1 izdevums)

ATLAS sp. z o.o.
01-222 Łódź, ul. Św. Teresy 105
mgr inż. Dariusz Stobierski
Doradca Techniczny, Sądowców Zagranicznych